

XE THU GOM RÁC ĐẨY TAY 3 BÁNH LOẠI 400 L & 500 L

Đặc tính kỹ thuật chung:

- Khung xe được làm bằng ống tuýp $\Phi 34$, sơn chống gỉ.
- Khung thùng được gia cố bằng thép V50x50, sơn chống gỉ.
- Thùng bằng tôn mạ kẽm nóng đủ độ dày tiêu chuẩn 1mm
- Lớp cao su đúc liền vành được lưu hóa có độ chống mài mòn cao.
- Vòng bi cho bộ phận chuyển động là loại vòng bi ngoại 6205
- Biên dạng thùng chứa: côn lượn phía đáy thùng
- Chiều cao nâng dùng càng gấp: 1.025 mm
- Bánh xe chịu tải: 2 chiếc $\Phi 560$ mm. Bánh xe dẫn hướng: 01 chiếc $\Phi 250$ mm

Xe gom rác 400 Lít (XG-400)

Kích thước tổng thể: 1.193 x 1.060 x 973 mm

Kích thước thùng chứa: 900 x 700 x 650 mm



Xe gom rác 500 Lít (XG-500)

Kích thước tổng thể: 1.320 x 1.050 x 1.030 mm

Kích thước thùng chứa: 1.060 x 800 x 830 mm



**XE THU GOM RÁC THẢI
WASTE COLLECTION CART**

☀️ Tính năng ưu việt:

- Sản phẩm có tính cơ động cao, phù hợp với công tác thu gom chất thải rắn tại các tuyến phố, ngõ nhỏ, vùng nông thôn hoặc ngoại thành.
- Di chuyển xe nhẹ nhàng, ít tổn sức của nhân công
- Khả năng chứa rác lớn
- Chiều cao thùng phù hợp với các loại xe cầu rác hiện nay trên thị trường.

**ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
(Distributor)**

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ
ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

VP: P.202 F4 KĐT Yên Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội

Tel: 04.6269 1786 / 04.2200 9188

Fax: 04.6269 1591

E-mail: sales@icd.com.vn

www.icd.com.vn



ICD-Waste technology

Nhà sản xuất và cung cấp thiết bị vệ sinh môi trường chuyên nghiệp